

Edelstahl-Fahnenmast alfa K, Nennhöhe 10 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hisseil. Mastrohr konisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser: Ø 145/76 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 10,0 m / 10,0 m / 0,6 m
Fahnentuchgröße: max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Standard-Masteinbau: - nur auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M20 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hisseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet. Belegklampe aus Edelstahl.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa K-Edelstahl (NH 10 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung

€

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste

Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 01/2016