

Edelstahl-Fahnenmast alfa Z75, Nennhöhen 6, 7 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hisseil. Mastrohr zylindrisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser: Ø 76 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 6,0 - 7,0 m / 6,6 - 7,6 m / 0,6 m
Fahnentuchgröße (NH 6-7 m): max. 3,00 x 1,20 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Standard-Masteinbau: - in Passformbodenhülse

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hisseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner.
Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet.
Belegklampe aus Edelstahl.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (89 km/h) Wind.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa Z75-Edelstahl (NH 6, 7m), Standard-Masteinbau in Passformbodenhülse

Mastpreis für NH _____ €
Passformbodenhülse aus Aluminium €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016