

### **Edelstahl-Fahnenmast alfa ZA100K, Nennhöhen 7, 8, 9 m**

Mit Drehausleger 360 °, hissbar, Teleskopausleger 100 – 160 cm, Ø 25 mm, Hissvorrichtung als Innenseilführung mit im Mastrohr integrierter Kurbelhissvorrichtung. Mastkopf drehbar gelagert. Mastrohr zylindrisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser:	Ø 101,6 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 – 9,0 m / 7,8 – 9,0 m / 0,8 m (NH 7, 8 m)
Fahnentuchgröße:	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m <sup>2</sup>
Standard-Masteinbau:	- in Zentrierhülse (NH 7, 8 m)
<u>Optional:</u>	- auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M16 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl, Erdlänge 0,60 m (NH 9,0 m serienmässig auf KH)

Kopfkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkrolle. Drehausleger 360° bestehend aus HD-PE-Rotorträger, Rotor und abnehmbaren Teleskopausleger. Zweiteiliges Hissseil mit Drehschäkel. Innenseil ausgebildet als PE-Zugband, PES-Außenseil Ø 6 mm. Bedienpunkt 1,20 m über Mastfuss.

Kopfkappe aus Siluminguss. Rotor als Schweißteil. Kopfkappe und Rotor chromsilber pulverbeschichtet.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Aufstecken des Hohlsaumes auf das Auslegerrohr, die seitliche Befestigung am Mastrohr durch Einhaken der Fahnenkarabiner in die Fahnen-schlingen. Der unterste Fahnenkarabiner wird in den unverlierbaren Fahnenstraffer eingehakt.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (89 km/h) Wind. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Teleskopausleger, 5 KS-Fahnen-schlingen, 1 Fahnenstraffer unverlierbar, 1 Handkurbel.

#### **Type alfa ZA100K-Edelstahl (NH 7, 8 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse**

Mastpreis für NH _____	€
Zentrierhülse aus Aluminium	€

#### **Alternativ:**

-Kipphalterung, aus Edelstahl	€
-------------------------------	---

#### **Type alfa ZA100K-Edelstahl (NH 9 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung**

Mastpreis	€
-----------	---

#### **Legende:**

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände  
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)  
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

#### **Hersteller:**

**alfa® GmbH Fahnen- & Lichtmaste**  
**Dieselstraße 25**  
**86368 Gersthofen**  
**Tel 0821-471036**  
**Fax 0821-495318**  
**E-Mail: info@alfa-masten.de**  
**www.alfa-masten.de**

Stand 11/2022