

Aluminium-Fahnenmast alfa FlagLight ZI100K-TOP (Topstrahler)
Nennhöhen 7 - 10 m

Hissvorrichtung als Innenseilführung, Kurbelhissvorrichtung *alfa*® FlagLift, Kompaktantrieb selbsthemmend, Edelstahlhisseil. Topstrahler (Leuchtaufsatz) mit 6 LED-Spots zur Fahnenbeleuchtung. Leerdose am Mastfuß mit Schutzabdeckung. Mastrohr zylindrisch, einteilig mit Nut, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser:	Ø 100 x 5,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 – 10,0 m / 7,0 – 10,0 m / 0,45 m
Fahnentuchgröße (NH 6-8 m):	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Fahnentuchgröße (NH 9-10 m):	max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- <u>nur</u> auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Der Leuchtaufsatz bildet den Mastzopf. Obere Seilumlenkrolle in Mastnut montiert. Langschlitten mit Fahnenöse und Fahnentuchhalter in Mastnut laufend. Kurbelhissvorrichtung *alfa*® FlagLift als Kompaktantrieb mit Spezial-Handkurbel und Sicherungsriegel, verdeckt in der Mastnut liegend. Edelstahl-Hisseil umlaufend in Mastnut, Anbindung mit Federvorspannung im Langschlitten, Seilvorspannung nachstellbar. Seilantriebsrolle aus Edelstahl mit umlaufender Verzahnung und integrierter Bremse. Bedienpunkt 1,20 m über Mastfuß.

Sicherungsriegel und Langschlitten hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 bzw. RAL 9005 pulverbeschichtet. Kompaktantrieb aus Edelstahl.

Formschöner Leuchtaufsatz mit 6x 8 Watt LED-Spots, Farbtemperatur 3000K, Abstrahlwinkel: 15°, Lichtleistung: 3000 lm, Schutzklasse IP67, montiert in Edelstahlgehäuse, grau pulverbeschichtet.

Mastrohr und Kurbelhissvorrichtung korrosions- und wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die Fahnenöse bzw. die KS-Fahnentuchhalter. Am bereits vormontierten, unverlierbaren Fahnenstraffer wird der unterste Fahnenkarabiner eingehakt.

Masten beflaggt statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone IV bei 7 m, Windzone III bei NH 8 m, Windzone II bei NH 9 m, Windzone I bei NH 10 m. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich Langschlitten, 4 KS-Fahnentuchhalter, 1 Fahnenstraffer unverlierbar, 1 Spezial-Handkurbel mit Entsperrer. Leuchtaufsatz zur bauseitigen Montage (Steckerfertig).

Type alfa FlagLight ZI100K-TOP (NH 7, 8, 9, 10 m)
Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung

€

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Dieselstraße 25, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
www.alfa-masten.de

Stand 09/2022