

GFK-Fahnenmast alfa GFK-KIK, Nennhöhen 7, 8, 9, 10, 12 m

Mastrohre aus glasfaserverstärkten Kunststoff (Polyester), konisch, einteilig, weiß durchgefärbt. Hissvorrichtung als Innenseilführung mit im Mastrohr integrierter Kurbelhissvorrichtung.

Mastdurchmesser (NH 7, 8, 9 m):	Ø 120/65 mm
Mastdurchmesser (NH 10, 12 m):	Ø 140/65 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 – 12,0 m / 7,0 – 12,0 m / 0,45 m
Fahnentuchgröße (NH 7, 8 m):	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Fahnentuchgröße (NH 9, 10, 12 m):	max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- <u>nur</u> auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastkopf drehbar gelagert, Abschluss in Pilzform, integrierter Seilumlenkung. Innenseilführung mit selbsthemmenden Kurbelantrieb. Zweiteiliges Hissseil mit Drehschäkel. Innenseil ausgebildet als PE-Zugband, PES-Außenseil Ø 6 mm mit Kauschenpressung. Bedienpunkt 1,10 m über Mastfuss.

Sämtliche Anbauteile in Weiß (RAL 9016) beschichtet.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die Fahnen-schlingen. In der untersten Fahnen-schlinge wird zudem das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Mastrohre und Halterungen in unbeflaggten Zustand standsicher bis zu einer Windgeschwindigkeit von 160 km/h.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich 5 bzw. 6 (ab NH 10 m) KS-Fahnen-schlingen, 1 Fahnenstraffergewicht 1,3 kg, 1 Stück Handkurbel.

Type alfa GFK-KIK (NH 7, 8, 9, 10, 12 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste

Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 01/2016